

Przebudowa drogi gminnej Nr 250201 W Surowe Obory- Michałowo – Cupel  
od km 0+000,00 do km 1+975,00

Zestawienie lokalizacji zjazdów gospodarczych o nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 i grubości warstwy 10 cm.

ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

| L.p. | km       | Typ | L    | Szerokość | Pole  |
|------|----------|-----|------|-----------|-------|
|      |          |     | [m]  | [m]       | [m2]  |
| 1    | 0+023,82 | GP  | 1,12 | 4,00      | 5,5   |
| 2    | 0+038,11 | GL  | 0,81 | 4,00      | 4,1   |
| 3    | 0+186,78 | GP  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 4    | 0+381,92 | GP  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 5    | 0+596,20 | GP  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 6    | 0+658,06 | GL  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 7    | 0+716,87 | GP  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 8    | 0+810,33 | GP  | 2,00 | 4,00      | 9,1   |
| 9    | 1+136,87 | GL  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 10   | 1+139,58 | GP  | 1,00 | 4,00      | 5,0   |
| 11   | 1+224,36 | GL  | 0,90 | 4,00      | 4,6   |
| 12   | 1+393,76 | GL  | 0,97 | 4,00      | 4,9   |
| 13   | 1+663,13 | GL  | 2,00 | 4,00      | 9,0   |
| 14   | 1+766,33 | GL  | 2,00 | 4,00      | 9,0   |
| 15   | 1+822,95 | GL  | 2,00 | 4,00      | 9,0   |
| 16   | 1+932,33 | GL  | 2,00 | 4,00      | 9,0   |
| 17   | 1+937,95 | GP  | 2,00 | 4,00      | 9,0   |
| SUMA |          |     |      |           | 108,2 |