



- UWAGA:
- 1) ŚCIANY BUDYNKU SZKOŁY, ŁĄCZNIKA I SALI GIMNASTYCZNEJ DOCIEPIĆ METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STYROPIANEM GR. 8 CM Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM AKRYLOWYM NA SIATCE.
 - 2) ŚCIANY BUDYNKU KOTŁOWNI Z ZAPLECZEM DOCIEPIĆ METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STYROPIANEM GR. 5 CM Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM AKRYLOWYM NA SIATCE.
 - 3) OŚCIEŻA OKIENNE I DRZWIOWE ZEWNĘTRZNE DOCIEPIĆ METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STYROPIANEM GR. 2 CM Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM AKRYLOWYM NA SIATCE
 - 4) COKÓŁ BUDYNKU OTYNKOWAĆ TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM MOZAIKOWYM DROBNOZIARNISTYM.
 - 5) KOMIN KOTŁOWNI DOCIEPIĆ METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STYROPIANEM GR. 2 CM Z TYNKIEM AKRYLOWYM NA SIATCE.
 - 6) WYKONAĆ PODŁOGI Z GRESU W NASTĘPUJĄCYCH POMIĘSZCZENIACH:
NR1 - REKREACJI (W MIEJSCU OBECNEJ POSADZKI LASTRIKOWEJ),
NR2 - WIATROLAPIE
NR3 - HÖLU PRZY SZATNI,
NR4 - SIENI W ŁĄCZNIKU.
 - 7) OBLÓŻYĆ SCHODY WEWNĘTRZNE I SPOCZNIK GRESEM ANTYPOŚLIZGOWYM.
 - 8) ROZEBRAC ISTNIEJĄCE SCHODY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY, WYKONAĆ NOWE SCHODY Z BETONU B15 I WYŁOŻYĆ JE GRESEM MROZOODPORNYM ANTYPOŚLIZGOWYM.
 - 9) DOKONAĆ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ (OKNA I DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY OZNACZONE SYMBIEM "d.w.")
 - 10) WYKONAĆ ZADASZENIE NAD SCHODAMI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY

RZUT PARTERU 1:100

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNI	
INWESTOR: URZĄD GMINY W CZARNI	
RYS. NR 4P	
RZUT PARTERU	
WYKONAŁ: mgr inż. arch. JANUSZ KRÓLAK upr. bud. NR AN II-0073/268/B/22	PODPISY: mgr inż. ANDRZEJ NIEMIRA
SKALA 1:100	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA ARCHITECTURA	
KWIETEŃ 2007 r.	