Tabela montażowa linii napowietrznej nN - Surowe
według albumu Linia nNi

Słup						Żerdzie		Oświetlenie uliczne												Inne															Złącze						
Numer słupa	Typ, funkcja	Orientacyjny załom	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn - Tor 1	Przewód AsXSn 2x25mm2	RK-ŻN10	ŻN-9.2/200	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-34a	Objemka OB-35a	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Typ oprawy: Oprawa uliczna LED	Wkładka topikowa 25A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5	Hak M16x130 wieszakowy	Hak M16x240 wieszakowy	Hak M16x270 wieszakowy	Hak M20x200 wieszakowy	Hak PD 2.3 nakrętkowy	Ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5	Opaska PER 15	Osłonka końca przewodu PK 99.025	Poprzecznik PI-6	Przewód goły L 16mm2	Uchwyt 11 803 dwumetalowy	Uchwyt SO 117.225S odciągowy	Uchwyt SO 270 przelotowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208	Długość przewodu AsXSn 2x25mm2	Hak SOT 29 wieszakowy	Klamerka COT 36	Opaska PER 15	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Złącze napowietrzno-pomiarowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	41	42	45	46
			0	2x25	1																																			
1/13	K1	180	49	2x25	51	0		2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1		1				1	1	2		2	1	1		1	1							
1/12	Pb	180	43	2x25	44,7		0																1								1									
1/11	O9	155	43	2x25	44,7	0		2	2		2	1	1	3	1	1	1	2	1	1				1				1			2									
1/10	O9	145	41	2x25	42,6	0														1				1				1			2									
1/9	P	180	42	2x25	43,7		0	2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1									1								
1/8	P	180	44	2x25	45,8		0																1									1								
1/7	Pb	180	42	2x25	43,7		0	2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1									1								
1/6	Pb	179	47	2x25	48,9		0																1									1								
1/5	Pb	180	44	2x25	45,8		0	2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1									1								
1/4	O9	161	38	2x25	39,5	0														1				1				1			2								
1/3	P	180	37	2x25	38,5		0	2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1									1								
1/2	O9	143	42	2x25	43,7	0														1				1				1			2								
1/1	O9	131	38	2x25	39,5	0		2	2		2	1	1	3	1	1	1	2	1	1				1				1			2								
1	O4	180	51	2x25	53	0																1		1							2								
2/1	O9	176				0		2	2		2	1	1	3	1	1	1	2	1	1				1				1			2				1	2	2	2	2	
łącze nap.-pom.			44	2x25	45,8																													7		2		9		1
2/2	P	180	30	2x25	32,2		0																1									1								
2/3	K1	180				0		2		2	2	1	1	3	1	1	1	2	1		1				1	1	2		2	1	1		1	1							
Razem:			675		**704**	**0**	**0**	**18**	**6**	**12**	**18**	**9**	**9**	**27**	**9**	**9**	**9**	**18**	**9**	**6**	**2**	**1**	**8**	**7**	**2**	**2**	**4**	**6**	**4**	**2**	**16**	**8**	**2**	**2**	**7**	**1**	**4**	**2**	**11**	**2**	**1**