

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZARNI
ADRES INWESTYCJI : Czarnia 43A, 07-431 Czarnia
INWESTOR : Gmina Czarnia
ADRES INWESTORA : Czarnia 41, 07-431 Czarnia
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2018-07-12

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.4,

Klasa robót - 45.11, 45.42

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiotem wyceny jest remont drzwi garażowych strażnicy w budynku OSP w Czarni

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-07-12

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT DRZWI GARAŻOWYCH W BUDYNKU OSP W CZARNI						
1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż bram garażowych przedmiar = 32.34 m ²	m ²	32.34		
2	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa segmentowa dla otworu o wymiarach 358x376 cm, izolowana; z wbudowanymi oknami (szt. 3) w górnym panelu i kratką nawiewną 40x10 cm (min. 30 cm nad terenem); przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000; automat przemysłowy w kąpielii olejowej montowany na wał, fotokomórki, w zestawie piloty szt. 2, dodatkowe sterowanie naściennie z przycisków</i> przedmiar = 13.46 m ²	m ²	13.46		
3	KNR-W 2-02 1032-01 analogia	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa segmentowa dla otworu o wymiarach 359x376 cm, izolowana; z wbudowanymi oknami (szt. 3) w górnym panelu; przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000; automat przemysłowy w kąpielii olejowej montowany na wał, fotokomórki, w zestawie piloty szt. 2, dodatkowe sterowanie naściennie z przycisków</i> przedmiar = 13.50 m ²	m ²	13.50		
4	KNR-W 2-02 1205-01	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa rozwierna dla otworu o wymiarach 240x224 cm, izolowana; przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000;</i> przedmiar = 5.38 m ²	m ²	5.38		
5	KNNR 3 0607-03 analogia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą fasadową z przetrarciem tynku/przygotowaniem powierzchni Krotność = 1.5 przedmiar = 20.64 m ²	m ²	20.64		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DRZWI GARAŻOWYCH W BUDYNKU OSP W CZARNI					
1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż bram garażowych 3.58*3.76+3.59*3.76 2.40*2.24	m ² m ² m ²	26.96 5.38	
				RAZEM	32.34
2	KNR-W 2- 02 1032- 01 analogia	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa segmentowa dla otworu o wymiarach 358x376 cm, izolowana; z wbudowanymi oknami (szt. 3) w górnym panelu i kratką nawiewną 40x10 cm (min. 30 cm nad terenem); przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000; automat przemysłowy w kąpielii olejowej montowany na wał, fotokomórki, w zestawie piloty szt. 2, dodatkowe sterowanie naścienne z przycisków</i> 3.58*3.76	m ² m ²	13.46	
				RAZEM	13.46
3	KNR-W 2- 02 1032- 01 analogia	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa segmentowa dla otworu o wymiarach 359x376 cm, izolowana; z wbudowanymi oknami (szt. 3) w górnym panelu; przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000; automat przemysłowy w kąpielii olejowej montowany na wał, fotokomórki, w zestawie piloty szt. 2, dodatkowe sterowanie naścienne z przycisków</i> 3.59*3.76	m ² m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
4	KNR-W 2- 02 1205- 01	Montaż bramy garażowej <i>brama garażowa przemysłowa rozwierna dla otworu o wymiarach 240x224 cm, izolowana; przetłoczenia panelowe wąskie, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000;</i> 2.40*2.24	m ² m ²	5.38	
				RAZEM	5.38
5	KNNR 3 0607-03 analogia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą fasadową z przetarciem tynku/przygotowaniem powierzchni Krotność = 1.5 <ościeża> 0.70*(3.58+3.76*2+3.59+3.76*2+2.40+2.44*2)	m ² m ²	20.64	
				RAZEM	20.64